

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** pnc@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.pgcon.nt-rt.ru

## Газораспределительный пункт ШБДГ-10Г

Газораспределительный пункт шкафного типа ШБДГ-10Г используется для газообеспечения бытовых объектов. Относится к домовому газовому оборудованию. Назначение данной установки это редукция газа со среднего давления (до 0,3 МПа) до низкого (1,65-500 мм.вод.ст.). Устанавливается давление на выходе в автоматическом режиме. Безопасность обеспечивается за счет автоматического перекрытия газа в случаях аварийного повышения либо понижения давления. Все настройки оборудования устанавливаются на заводе. По желанию заказчика возможна настройка под конкретное газопотребляющее оборудование. Эксплуатация шбдг-10г возможна в условиях при температуре от -40 до +50 °С. Идеально подходит для снабжения газом частных домов, коммунальных хозяйств и объектов промышленности. В установке уже есть газовый фильтр, предназначенный для тонкой очистки входящего газа от загрязняющих примесей.

### Технические характеристики ШБДГ-10Г.

Наименование параметра	Значение параметра	Заводская настройка
Давление газа на входе, МПа	0,05-0,3	0,05-0,3
Давление газа на выходе, кПа	1,65-5	1,65
Пропускная способность, м3/час	20	20
Уровень шума при максимальных входном давлении и расходе, Дцб, не более	40	40
Допустимый максимальный перепад давления на фильтре, МПа, не более	0,1	0,1
Диаметры присоединительных трубопроводов, мм		
входной	20	20
выходной	25	25
Габаритные размеры, мм	410*260*502	410*260*502
Масса, кг, не более	10	10

Срок службы ШБДГ-10Г не менее 36 лет. Цена шбдг-10г формируется на основании заданных заказчиком параметров.