

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [pnc@nt-rt.ru](mailto:pnc@nt-rt.ru) Веб-сайт: [www.pgcon.nt-rt.ru](http://www.pgcon.nt-rt.ru)

## Газорегуляторный пункт УГРШ(К)-50Н, УГРШК-50Н-О

**Газорегуляторный пункт шкафной типа УГРШ(К)-50Н** производится с редуктором РДК-50Н(В). Эти установки получили широкое распространение в газовых хозяйствах объектов промышленности, сельского хозяйства и жилого комплекса. Установка способна стабильно поддерживать заданные параметры в условиях температуры окружающей среды от -40 до +60 °С. Для непрерывной работы существует резервная обводная линия — байпас. Технологически установка представляет собой металлический ящик, в котором располагается трубопровод, с установленными на нем регулятором **РДК-50Н**, газовым фильтром, запорной арматурой и сбросным клапаном. В исполнении **УГРШ(К)-50Н-О** шкаф обогревается от газового отопителя, который представляет собой горелку, работающую на газе. Многие блочные котельные снабжаются газом с помощью данной установки. Газовик, производящий монтаж угршк 50н, должен иметь действующую лицензию. При проектировании системы газоснабжения понадобится *схема угрш*. Ее вы можете скачать с нашего сайта. Установка удобна для обслуживающих организаций тем, что ремонт регулятора возможен без его снятия с трубопровода. Это достигается конструкцией прибора, который состоит из блоков.

### Технические характеристики УГРШ(К)-50Н

Наименование параметра	Значение параметра
Входное давление, МПа	От 0,025 до 1,2
Настройка выходного давления, кПа	2-5
Максимальная пропускная способность, м3/час	2700
Габаритные размеры	см.схему
Масса, кг, не более	250